卓上電気コンロ・電気おでん鍋

電気

N-TH-1100EK

N-TH-3000EK

★ TCH-3860E

N-TH-1200ES-2

THO-1100E-6

ガス P26
IH P22 P24

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力(50/60Hz) kW	トップヒーター	温度調節
	間口	奥行	高さ						
卓上電気コンロ									
N-TH-1100EK	270	300	120	¥40,425	¥38,500	1φ 100V	1.0	1kW×1	カムスイッチ6段
N-TH-1500EK	300	340	120	¥46,200	¥44,000	1φ 100V	1.5	1.5kW×1	カムスイッチ6段
N-TH-2000EK	300	340	120	¥46,200	¥44,000	1φ 200V	2.0	2.0kW×1	カムスイッチ6段
N-TH-3000EK	450	550	220	¥112,875	¥107,500	1φ 200V	2.7	2.7kW×1	カムスイッチ3段
★N-TH-4000EK	450	550	220	¥153,300	¥146,000	1φ 200V	4.0	4.0kW×1	カムスイッチ3段
★TCH-3860E	380	600	300	¥107,100	¥102,000	1φ 200V	4.0	2.0kW×2	カムスイッチ6段
★N-TH-1100ES	270	300	120	¥54,075	¥51,500	1φ 100V	1.0	1kW×1	サーモスタット式
N-TH-1200ES-2	550	300	120	¥100,275	¥95,500	1φ 100V	1.2	0.6kW×2	サーモスタット式
★TCH-3545E	355	450	250	¥90,300	¥86,000	1φ 200V	3.0	1.5kW×2	カムスイッチ6段
卓上電気おでん鍋									
THO-1100E-6	480	335	225	¥69,300	¥66,000	1φ100V	1.0		
THO-1200E-8	600	400	250	¥101,850	¥97,000	1φ100V	0.6×2		

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

詳しくは、専用カタログをご覧下さい。

鋳物ガスコンロ

TG-9T

TS-210H

TS-208P

TS-540

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	ガス消費量				ガス接続口径(都市/LP)	備考口径	種火	JIA認証
	間口	奥行	高さ			都市ガス		LPガス					
						kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)				
TG-9T	φ330	480	180	¥34,650	¥33,000	11.63	10,000	12.28	0.88	φ13/φ9.5	TG型	○	
TG-12T	φ395	525	185	¥46,200	¥44,000	15.70	13,500	15.50	1.10	φ13/φ9.5	TG型	○	
TG-4ST	φ245	430	160	¥27,300	¥26,000	7.80	6,720	7.80	0.56	φ13/φ9.5	TGスーパー型	○	
TG-9ST	φ360	490	220	¥52,500	¥50,000	17.44	15,000	17.58	1.26	φ13/φ9.5	TGスーパー型	○	
TG-12ST	φ420	555	220	¥65,100	¥62,000	23.26	20,000	23.44	1.67	φ13/φ9.5	TGスーパー型	○	
TS-510	φ230	350	86	¥5,775	¥5,500	2.10	1,806	2.10	0.15	φ9.5	穴あき型		○
TS-540	φ265	410	95	¥7,980	¥7,600	4.10	3,526	4.10	0.29	φ9.5	穴あき型		○
TS-210H	φ330	513	120	¥10,500	¥10,000	6.92	5,950	6.84	0.49	φ13/φ9.5	穴あき型		
TS-330	φ435	670	160	¥25,725	¥24,500	16.55	14,230	13.26	0.95	φ13/φ9.5	穴あき型		
TS-501P	φ230	370	95	¥12,390	¥11,800	3.30	2,840	2.60	0.19	φ9.5	キャップ型	○	○
TS-208P	φ330	525	130	¥20,895	¥19,900	11.00	9,600	11.00	0.79	φ13/φ9.5	キャップ型	○	
TS-308P	φ445	685	180	¥48,090	¥45,800	19.00	16,500	19.00	1.36	φ13/φ9.5	キャップ型	○	

JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。